






# UL Style 3239

## High-Voltage Lead Wire



1 - Rame flessibile  
2 - Gomma siliconica

1 - Flexible copper  
2 - Silicone rubber

NORME / STANDARDS	APPROVAZIONI / APPROVALS	CONFEZIONAMENTO / PACKAGING
UL-758  		
<b>CARATTERISTICHE</b> Sezioni: <b>24 - 10 AWG</b> Temperatura di esercizio: <b>-60°C ÷ +150°C o -60°C ÷ +200°C</b> Tensione nominale: <b>10/40 kV DC</b> Raggio min. di curvatura: <b>Posa fissa: 4 x diametro esterno</b>		<b>CHARACTERISTICS</b> Sizes: <b>24 - 10 AWG</b> Operating temperature: <b>-60°C ÷ +150°C or -60°C ÷ +200°C</b> Rated voltage: <b>10/40 kV DC</b> Min bending radius: <b>Fixed installation: 4 x outer diameter</b>
<b>IMPIEGO</b> All'interno di apparecchi TV o dove l'accettabilità dell'impiego è determinata UL.		<b>USE</b> Internal wiring of TV receivers or where the acceptability has been determined by UL.
<b>APPLICAZIONI</b> APPLICATIONS 		

# UL Style 4389








Cavi multipolari flessibili resistenti al calore con isolamento e guaina in gomma siliconica.

Flexible silicone rubber insulated and sheathed cables, heat-resistant.



1 - Rame flessibile  
2/3 - Gomma siliconica

1 - Flexible copper  
2/3 - Silicone rubber

NORME / STANDARDS	APPROVAZIONI / APPROVALS	CONFEZIONAMENTO / PACKAGING
UL-758  	 	 
<b>CARATTERISTICHE</b> Temperatura di esercizio: <b>-60°C ÷ +150°C o -60°C ÷ +200°C</b> Tensione nominale: <b>600 V</b> Raggio min. di curvatura: <b>Posa fissa: 4 x diametro esterno</b> <b>Posa mobile: 6 x diametro esterno</b>		<b>CHARACTERISTICS</b> Operating temperature: <b>-60°C ÷ +150°C or -60°C ÷ +200°C</b> Rated voltage: <b>600 V</b> Min bending radius: <b>Fixed installation: 4 x outer diam.</b> <b>Mobile installation: 6 x outer diam.</b>
<b>IMPIEGO</b> Per il collegamento di apparecchi da cucina ad alta temperatura. Dove non soggetto a danneggiamento meccanico e dove l'accettabilità dell'impiego è determinata UL.		<b>USE</b> External interconnection of high temperature cooking appliances. Where not subject to mechanical abuse and where the acceptability of the combination has been determined by UL.
<b>APPLICAZIONI</b> APPLICATIONS 		

Sezioni a richiesta Sizes upon request