

UL Style 30043 - 30044

Cavi unipolari flessibili con isolamento in tecnopolimero speciale.

Single-core cables with special technopolymer insulation.



1 - Conduttore a filo unico o a trefolo
2 - XLEVA

1 - Conductor solid or stranded
2 - XLEVA

NORME / STANDARDS		APPROVAZIONI / APPROVALS	CONFEZIONAMENTO / PACKAGING			CE
UL-758						
CARATTERISTICHE Temperatura di esercizio: -40 ÷ +90°C (acc.to UL 758) -40 ÷ +125°C (acc.to CSA C22.2 No. 210) Temp. max di cortocircuito: 250 °C on the conductor Tensione nominale: Style 30043 - 600 V a.c. Style 30044 - 1000 V a.c. Raggio min. di curvatura: 4 x diametro esterno			CHARACTERISTICS Operating temperature: 40 ÷ +90°C (acc.to UL 758) -40 ÷ +125°C (acc.to CSA C22.2 No. 210) Max temp. of short circuit: 250 °C on the conductor Rated voltage: Style 30043 - 600 V a.c. Style 30044 - 1000 V a.c. Min bending radius: 4 x outer diameter			
APPLICAZIONI Cablaggio interno di apparecchi.			APPLICATIONS Internal wiring of appliances.			

Sezioni a richiesta Sizes upon request
 20 AWG ÷ 750kcmil (0.5 ÷ 400 mm²)