

CAVI OMOLOGATI UL-CSA

UL – CSA APPROVED CABLES

Cavi unipolari isolati in tecnopolimero irraggiato, per il mercato Nord Americano.

Single-core cables insulated with irradiated technopolymer, for the North American market.



1 – Conduttore
2 – Tecnopolimero irraggiato

1 – Conductor
2 – Irradiated technopolymer



NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS CONFEZIONAMENTO / PACKAGING

UL-758



APPLICAZIONI / APPLICATIONS



		125°C 300 V	90°C 600 V	105°C 600 V	125°C 600 V						150°C 600 V			125°C 1000 V		
Sezione / Size		3266	3236	3167	3173	3195	3272	3343	3344	3352	3435	3288	3289	3321	3456	3674
AWG	mm²	Spessore di isolamento / Insulation thickness (mils; 1 mils = 0,0254 mm)														
30	0,05	15/13						30/27			30/27	30/27	30/27	30/27		
28	0,08	15/13						30/27			30/27	30/27	30/27	30/27		
26	0,13	15/13		30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27
24	0,20	15/13		30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27
22	0,32	15/13		30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27
20	0,51	15/13		30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27
18	0,82	15/13	60/54	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27
16	1,30	15/13	60/54	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27	30/27
14	2,07	15/13	80/72	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27
12	3,30	15/13	80/72	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27
10	5,25	15/13	80/72	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27
9	6,62			30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27		30/27	30/27	30/27	30/27	30/27
8	8,35		95/86			45/40	45/41	45/41	45/41	45/41		45/41	45/41	45/40	45/41	
7	10,60						45/41	60/54	45/41	45/41		45/41	60/54	45/40	60/54	
6	13,30		124/113				45/41	60/54	45/41	45/41		45/41	60/54	45/40	60/54	
5	16,80						45/41	60/54	45/41	45/41		45/41	60/54	45/40	60/54	
4	21,10						45/41	60/54	45/41	45/41		45/41	60/54	45/40	60/54	
3	26,60							60/54				60/54	60/54		60/54	
2	33,60							60/54				60/54	60/54	60/54	60/54	
1	42,30							80/72				80/72	80/72	80/72	80/72	
0	53,40							80/72				80/72	80/72	80/72	80/72	
2/0	67,50							80/72				80/72	80/72	80/72	80/72	
3/0	85,00							80/72				80/72	80/72	80/72	80/72	
4/0	107,00							80/72				80/72	80/72	80/72	80/72	
250 MCM	126,00											95/86	95/86			
300 MCM	152,00											95/86	95/86			
350 MCM	177,00											95/86	95/86			
400 MCM	202,00											95/86	95/86			
500 MCM	253,00											95/86	95/86			
600 MCM	304,00											110/99	110/99			
700 MCM	354,00											110/99	110/99			
750 MCM	380,00											110/99	110/99			
Optional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Covering	-	-

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications and/or improvements deemed necessary by the manufacturer.