

CAVI OMOLOGATI UL-CSA UL – CSA APPROVED CABLES



















Cavi unipolari isolati in gomma siliconica, per il mercato Nord Americano.

Single-core silicone rubber insulated cables, for the North American market.



1 – Conduttore
2 – Gomma siliconica

1 – Conductor
2 – Silicone rubber

NORME / STANDARDS	APPROVAZIONI / APPROVALS	CONFEZIONAMENTO / PACKAGING
UL-758  	 	    
APPLICAZIONI come definito dallo style page APPLICATIONS as defined in the style page		
        		

		150°C 300 V				150°C 600 V										
Sezione / Size		3099	3132	3136	3140	3113	3133	3134	3137	3138	3123	3141	3142	3212	3213	3214
AWG	mm²	Spessore di isolamento / Insulation thickness														
30	0,05		15/13				30/27				30/27					
28	0,08		15/13				30/27				30/27					
26	0,13		15/13	45/40	60/54		30/27		45/40		30/27	60/54		45/40		
24	0,20		15/13	45/40	60/54		30/27		45/40		30/27	60/54		45/40		
22	0,32		15/13	45/40	60/54		30/27		45/40		30/27	60/54		45/40		
20	0,51	30/27	15/13	45/40	60/54		30/27		45/40		30/27	60/54		45/40		
18	0,82	30/27	15/13			60/54	30/27	30/27		45/40	30/27		60/54	45/40		
16	1,30	30/27	15/13				30/27	30/27		45/40	30/27		60/54	45/40		
14	2,07							30/27		45/40			60/54	45/40		
12	3,30							30/27		45/40			60/54	45/40		
10	5,25									45/40				45/40		
9	6,62									45/40						
8	8,35														60/54	
7	10,60														60/54	
6	13,30														60/54	
5	16,80														60/54	
4	21,10														60/54	
3	26,60														60/54	
2	33,60														60/54	
1	42,30															80/72
0	53,40															80/72
2/0	67,50															80/72
3/0	85,00															80/72
4/0	107,00															80/72
250 MCM	126,00															
300 MCM	152,00															
350 MCM	177,00															
400 MCM	202,00															
500 MCM	253,00															
600 MCM	304,00															
700 MCM	354,00															
750 MCM	380,00															
Optional		-	Covering	-	-	Covering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAVI OMOLOGATI UL-CSA

UL – CSA APPROVED CABLES



				200°C 300 V	200°C 600 V								150°C 1000 V
3529	3530	3566	3604	3367	3135	3139	3143	3262	3268	3322	3530	3604	3580
(mils; 1 mils = 0,0254 mm)													
			30/27							30/27		30/27	
			30/27							30/27		30/27	
30/27	30/27		30/27	15/13	30/27	45/40		30/27		30/27	30/27	30/27	45/40
30/27	30/27		30/27	15/13	30/27	45/40		30/27		30/27	30/27	30/27	45/40
30/27	30/27		30/27	15/13	30/27	45/40		30/27		30/27	30/27	30/27	45/40
30/27	30/27		30/27	15/13	30/27	45/40		30/27		30/27	30/27	30/27	45/40
30/27	30/27	45/40	30/27	15/13	30/27	45/40	60/54		30/27	30/27	30/27	30/27	45/40
30/27	30/27	45/40	30/27		30/27	45/40	60/54		30/27	30/27	30/27	30/27	45/40
30/27	30/27	45/40	30/27		30/27	45/40	60/54		30/27		30/27	30/27	45/40
30/27	30/27	45/40	30/27		30/27	45/40	60/54		30/27		30/27	30/27	45/40
45/40	45/40	45/40	30/27								45/40	30/27	45/40
45/40	45/40	45/40	30/27								45/40	30/27	45/40
60/54	60/54	60/55	45/40								60/54	45/40	60/54
60/54	60/54	60/55	60/54								60/54	60/54	60/54
60/54	60/54	60/55	60/54								60/54	60/54	60/54
60/54	60/54	60/55	60/54								60/54	60/54	60/54
60/54	60/54		60/54								60/54	60/54	60/54
60/54	60/54		60/54								60/54	60/54	60/54
80/72	80/72		80/72								80/72	80/72	80/72
80/72	80/72		80/72								80/72	80/72	80/72
80/72	80/72		80/72								80/72	80/72	80/72
80/72	80/72		80/72								80/72	80/72	80/72
80/72	80/72		80/72								80/72	80/72	80/72
95/85	95/85		95/85								95/85	95/85	95/86
95/85	95/85		95/85								95/85	95/85	95/86
95/85	95/85		95/85								95/85	95/85	95/86
95/85	95/85		95/85								95/85	95/85	95/86
95/85	95/85		95/85								95/85	95/85	95/86
110/99	110/99		110/99								110/99	110/99	
110/99	110/99		110/99								110/99	110/99	
110/99	110/99		110/99								110/99	110/99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sezione Size	150°C 600 V	200°C 600 V
mm ²	3536	3512
Spessore di isolamento Insulation thickness (mils)		
0,50	30/27	30/27
0,75	30/27	30/27
1,00	30/27	30/27
1,50	30/27	30/27
2,50	30/27	30/27
4,00	30/27	30/27
6,00	45/40	45/40
10	60/54	60/54
16	60/54	60/54
25	60/54	60/54
35	60/54	60/54
50	80/72	80/76
70	80/72	80/76
95	80/72	80/76
120	95/85	95/85
150	95/85	95/85
185	95/85	95/85
240	95/85	95/85
Optional	-	-

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications and/or improvements deemed necessary by the manufacturer.